

Grub Bootloader löschen

Eingabeaufforderung öffnen: Starten Sie Windows, öffnen Sie das Startmenü, suchen Sie nach "cmd", rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie "Als Administrator ausführen".

- **EFI-Partition finden:**

- Geben Sie diskpart ein.
- list disk (zeigt Festplatten).
- sel disk X (X = Nummer Ihrer Windows-Festplatte, meist 0).
- list vol (listet alle Volumes auf).

- **EFI-Partition einbinden:** Suchen Sie das Volume, das als "FAT32" formatiert ist und oft EFI oder ESP heißt.

- sel vol Y (Y = Nummer des EFI-Volumes).
- assign letter=Z: (weist der Partition den Buchstaben Z zu).
- exit (beendet diskpart).

- **GRUB-Eintrag löschen:**

- Z: (wechselt auf die Partition).
- cd EFI (geht in den EFI-Ordner).
- dir (zeigt die Unterordner, z.B. ubuntu, fedora, kali, Microsoft).
- rmdir **linuxname** (löscht den spezifischen Linux-Ordner, z.B. rmdir /s ubuntu).

- **Neu starten:** Starten Sie den Rechner neu. GRUB sollte entfernt sein und Windows direkt booten.

Linux-Partitionen entfernen: Nutzen Sie danach die Windows-Datenträgerverwaltung, um die ehemaligen Linux-Partitionen zu löschen und den Speicherplatz zu Windows (C:) hinzuzufügen.